

Continental 
The Future in Motion



skai® Pandoria Plus
Textile Design


Pandoria Plus

skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften und das breite, aktuelle Farbspektrum machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.


skai® Pandoria Plus is a high-quality upholstery material, whose fine micropore structure gives a certain unobtrusiveness, which is refined by an attractive tone-in-tone effect. The very pleasant feel of the material and the excellent material characteristic and the broad, modern color spectrum make skai® Pandoria Plus universally usable.

skai® Pandoria Plus es un material de tapizado de alta calidad cuya estructura microporosa le aporta una estética discreta, realizada por un efecto de tono sobre tono. El agradable tacto del material, así como sus excepcionales propiedades y su amplia gama de colores, permite emplear skai® Pandoria Plus en todo tipo de aplicaciones.



skai® Pandoria Plus sky F6413074

skai® Pandoria Plus



weiß F6413046




hellbeige F6413047




kiesel F6413048




birke F6413049



smoke F6413050




schoko F6413051




silbergrau F6413075



platin F6413053



anthrazit F6413076



schwarz F6413052



gletscher F6413055




sky F6413074

skai® Pandoria Plus


smaragd F6413073



royal F6413056



mais F6413057



feuer F6413058



kirsche F6413079



fuchsia F6413078



limone F6413054



kaktus F6413077



Public Area



Hospitality



Residential



Healthcare



Fitness

Materialzusammensetzung:

ca. 3% PVC-PU-Finish
ca. 12% BW/PES-Gestrick
ca. 85% PVC-Compound
Gewicht: 800 +/- 50 g/m²
Dicke: 1,35 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 140 cm
Rollenlänge: 25 m

Material composition:

approx. 3% PVC-PU finish
approx. 12% CO/PES knitted fabric
approx. 85% PVC compound
weight: 800 +/- 50 g/m²
thickness: 1.35 +/- 0.2 mm
roll width: 140 cm
roll length: 25 m

Composición del material:

aprox. 3% PVC-PU finish
aprox. 12% soporte textil de punto de algodón/PES
aprox. 85% compuesto de PVC
Peso: 800 +/- 50 g/m²
Espesor: 1,35 +/- 0,2 mm
Ancho de rollo: 140 cm
largo de rollo: 25 m



langlebig
long-lasting
larga vida útil



reißfest
tear resistant
resistente al desgarro



pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento



abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
>100 000 Martindale



öl- und fettbeständig
resistant to oil and fat
resistente a aceites y grasas



lichtecht
lightfast
resistente a la luz
DIN EN ISO 105-B02,
Stufe 6 / level 6 / nivel 6



desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant
resistente a los
desinfectantes



schwer entflammbar
flame protection
resistencia al fuego
NF M2, BS5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302



erfüllt Medizinproduktegesetz
fulfills medical standard
cumple la normativa para
productos sanitarios
DIN EN ISO 10993-5+10



schweiß-, urin- und blutbeständig
resistant to sudor, blood and urine
resistente al sudor, la orina y la sangre



0098-18
IMO FTPC Part 8



antibakteriell nach JIS Z 2801
antibacterial according to JIS Z 2801
Antibacteriano según JIS Z 2801
antimikrobiell
antimicrobial
antimicrobiana

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Polsterungen und Bespannungen, insbesondere im Medizin-, Fitness-, Wellness- und Physiotherapiebereich sowie im Objektbereich und in der Gastronomie. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Stärkere Verschmutzungen können mit einer Mischung aus Spiritus und Waschbenzin im Verhältnis 1:1 gereinigt werden. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for many types of upholstery and coverings, especially in the area of medicine, fitness, wellness, and physical therapy, as well as in commercial and gastronomy sectors. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Heavy soiling can be cleaned with a mixture of alcohol and mineral spirits at a ratio of 1:1. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación

Adecuado para numerosos tipos de tapizados y revestimientos en el sector de la tapicería, en especial en ámbitos como el sanitario, fitness, bienestar y hostelero. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). No usar pegamento disolvente.

Otros consejos

Para disfrutar de su material skai® por muchos años límpielo regularmente. Utilice para ello una solución jabonosa suave y templada con un paño de microfibra, o bien un cepillo de mano de cerdas blandas. La suciedad persistente puede eliminarse con una mezcla de alcohol étlico y bencina en una proporción de 1:1. No utilice disolventes, lejías, pulimentos, limpiadores químicos ni abrillantadores de cera. Recuerde que la garantía del fabricante excluye cualquier transferencia de color causada por tejanos y otros materiales textiles.

Advertencias especiales

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, verbales o escritas, que facilitemos sobre la base de nuestra experiencia y de los conocimientos técnicos más actuales, no son vinculantes en ningún caso ni constituyen un compromiso contractual o responsabilidades añadidas al contrato de compraventa. No eximen al comprador de verificar personalmente nuestros productos para el uso previsto y bajo su responsabilidad. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14000
DIN EN ISO 50001



Market segment

Interior

Contact

Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
Germany
Tel. +49 7947 81-8714
E-mail skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com



Benecke-Kaliko

Polígono Ind. Landaben C/A, nº 26
31012 Pamplona (Navarra)
Spain
Tel. +34 948 286 622
E-mail info@dynactivsurfaces.es
www.dynactiv-surfaces.com

O'Sullivan Films

1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Tel: +1-800-336-9882
E-mail info@osul.com
www.skaiusa.com

BHSG K392-1752 DE/EN/ES 11.17

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de

The content of this print is non-binding and serves exclusively information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. For further information, please visit www.contitech.de/disc_en

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hannover. Todos los derechos reservados. Más información está disponible en www.contitech.de/disc_de

